

# Casanova<sup>wfb</sup>

**SATINO<sup>®</sup>**

## 5/32" uni saxony

### 100% PA IMPREL<sup>®</sup> OPAL

2 draads getwijd & gethermofixeerd

RUG  
Twinback

POOLHOOGTE  
± 11 mm

TOTALE HOOGTE  
± 15 mm

POOLGEWICHT  
± 2.500 g/m<sup>2</sup>

TOTAAL GEWICHT  
± 3.200 g/m<sup>2</sup>

AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 124 000

LICHTECHTHEID  
≥ 5-6

WATERECHTHEID  
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

GELUIDSISOLATIE  
± 32 dB

BRANDKLASSE  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
indien verkleefd

## 5/32" saxony uni

### 100% PA IMPREL<sup>®</sup> OPAL

retors 2 bouts & thermofixé

DOSSIER  
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS  
± 11 mm

HAUTEUR TOTALE  
± 15 mm

POIDS DU VELOURS  
± 2.500 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL  
± 3.200 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>  
± 124 000

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE  
≥ 5-6

RÉSISTANCE À L'EAU  
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT  
± 32 dB

CLASSEMENT FEU  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
en pose collée

## 5/32" Uni-Saxony

### 100% PA IMPREL<sup>®</sup> OPAL

2fach gezwirnt & thermofixiert

RÜCKEN  
Twinback

POLHÖHE  
± 11 mm

GESAMTHÖHE  
± 15 mm

POLGEWICHT  
± 2.500 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT  
± 3.200 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 124 000

LICHTECHTHEIT  
≥ 5-6

WASSERECHTHEIT  
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG  
± 32 dB

BRANDKLASSE  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
bei vollflächiger Verklebung

## 5/32" plain saxony

### 100% PA IMPREL<sup>®</sup> OPAL

two-ply heatset

BACKING  
Twinback

PILE HEIGHT  
± 11 mm

TOTAL HEIGHT  
± 15 mm

PILE WEIGHT  
± 2.500 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT  
± 3.200 g/m<sup>2</sup>

TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>  
± 124 000

LIGHT FASTNESS  
≥ 5-6

WATER RESISTANCE  
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

SOUND INSULATION  
± 32 dB

FIRE CLASS  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
only with full adhesion

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

EN14041

**CE**

16

Balta Industries - Kanegem-  
straat 15 - BE 8700 Tielt

**DOP: 1011#IE00CV**

Textile Floor Covering EN1307  
Notified body 2401

www.baltamediabank.com

23

31

Cfl-s1

PRODIS/GUT Nr. 3AD1ED7D

| colours | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 47 | 49 | 63 | 79 | 93 | 95 | 96 | 197 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| ca 4m   | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   |
| ca 5m   | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   |

EXCEPTIONALLY SOFT TO THE TOUCH

SILK-LIKE SHIMMER

FINEST CONSTRUCTION


EXCELLENT WEAR PERFORMANCE

BEST RESILIENCE


# Casanova wfb



47



79



49




63

SATINO®



34



30



32




33




35




95



197



93



96